

VOLC AUTOMOTIVE ENGINE OILS





INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR EXTREME **PERFORMANCE & PROTECTION.**

VOLC Heavy Duty Petrol & Diesel Oil

Is the ultimate formula for protection and performance that meets the changing needs of your engine. This unique multi-component technology provides:

Low wear and corrosion for long engine life

Low deposit formation to maintain engine performance

Breakdown resistance by heat for continuous protection



For more information contact
Your NER-G S.A.R.L. Dealer or Contact us on:
INER-G S.A.R.L., Sidon, Lebanon.
T: +961 7 2609770 / +961 3 484870
E: info@iner-g.com
W: www.iner-g.com

In addition to the VOLC Automotive Engine Oils Range, we also offer a complete portfolio of lubricants for every part of your Vehicle and equipment, including Diesel Engine Oils, Gear, Axle and Transmission Oils, Heavy Duty Greases, Coolants and Anti-freeze.

VOLC SAE 20W-50 HIGH-PERFORMANCE, MINERAL ENGINE OIL

VOLC SAE 20W- 50 is a highly shear stable, multi-grade petrol engine oil formulated from selected base fluids for use in passenger car and light truck engines requiring API SL, SJ or SH performance lubricants and where SAE 20W50- viscosity grade is acceptable.

Performance Standards

•API SL /CF, ACEA A3/B4

Property	Units	Typical Values
SAE Viscosity Grade	SAE	20W-50
Density @ 15°C	kg/m3	893.4
Kinematic Viscosity @ 40°C	mm2/s	171.3
Kinematic Viscosity @ 100°C	mm2/s	18.8
Viscosity Index	-	124
Flash Point	°C	247
Pour Point	°C	<-24



It provides:

Good thermal and oxidation stability

Stay-in-grade

Good protection against wear, foam and corrosion

Low temperature properties, to ensure a smooth cold start

Applications

- Naturally aspirated petrol engines in passenger cars and light commercial vehicles.
- Four-stroke petrol engines in portable power equipment where the manufacturer recommends conventional passenger car motor oils.



Volc Automotive Engine Oils

INNOVATIVE TECHNOLOGY
**FOR EXTREME
PERFORMANCE &
PROTECTION.**

فولك زيوت محركات السيارات
تكنولوجيا مبتكرة لأداء عالي و حماية
فائقة



من ميزاتة:

إستقرار جيد للحرارة والأكسدة

المحافظة على اللزوجة

حماية ضد الرغوة والتآكل

خصائص مميزة لضمان إقلاع سلس على درجة حرارة منخفضة

التطبيقات:

- محركات بنزين ذات الاستنشاق الطبيعي في سيارات الركاب و
المركبات التجارية الخفيفة

- محركات بنزين الرباعية الدفع التي توصي الشركات المصنعة
لسيارات الركاب باستخدامها

فولك ٢٠ دبليو ٥٠ زيت محرك معدني عالي الأداء

لإستخدام في سيارات الركاب و المركبات التجارية الخفيفة
التي تتطلب لزوجة ٢٠ دبليو ٥٠ و المطابقة لأداء API SL, SJ or SH

معايير الأداء

API SL /CF, ACEA A3/B4



Property	Units	Typical Values
SAE Viscosity Grade	SAE	20W-50
Density @ 15°C	kg/m3	893.4
Kinematic Viscosity @ 40°C	mm2/s	171.3
Kinematic Viscosity @ 100°C	mm2/s	18.8
Viscosity Index	-	124
Flash Point	°C	247
Pour Point	°C	<-24



تكنولوجيا مبتكرة لأداء عالي و حماية فائقة

فولك زيت محركات البنزين والديزل للخدمة الشاقة يتمتع
بخصائص فائقة الفعالية للحماية والأداء التي تلبي الاحتياجات
المثيرة للمحرك. هذه التكنولوجيا الفريدة المتعددة العناصر
تساعد على:

تدني التآكل لاطالة عمر المحرك

تدني تراكم التسربات للمحافظة على أداء المحرك

مقاومة التفكك بفعل الحرارة لحماية مستمرة للمحرك



للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع موزعي شركة انرجي أو التواصل مع الشركة مباشرة عبر:

شركة انرجي ش.م.م. صيدا، لبنان

تلفون : +٩٦١٧٢٦٠٩٧٧ ، +٩٦١٣٤٨٤٨٧

البريد الالكتروني: info@iner-g.com

الموقع الالكتروني : www.iner-g.com

بالإضافة الى مجموعة زيوت المحركات فولك، تقدم شركة انرجي مجموعة كاملة من الزيوت التي تلبي احتياجات السيارات،
الشاحنات، المعدات بما في ذلك زيوت محركات الديزل، زيوت الفيتاس، الشحوم الثقيلة و مياه مكافحة الجليد

فولك زيوت محركات السيارات للخدمة الشاقة

