نشرة البيانات الفنية
إصدار 11/2026

LUBRIC DS50 SAE 50

زيت أحادي الدرجة لمحرّكات الديزل

صُنع في هولندا



الوصف

LUBRIC DS50 زيت محرّكات أحادي الدرجة SAE 50 للخدمة الشاقة، طُوّر لتلبية متطلبات مجموعة متنوّعة من المحرّكات العاملة في ظروف قاسية. مُركّب من زيوت أساس عالية التكرير وإضافات متوازنة لتوفير حماية فعّالة في مجموعة واسعة من التطبيقات على الطرق وخارجها.

الاستخدامات

على الطرق وخارجها
مجموعة واسعة من التطبيقات حيث يُوصى بزيت أحادي الدرجة SAE 50.

أنواع المحرّكات
المحرّكات المزوّدة بشاحن توربيني وذات السحب الطبيعي لمعظم الشركات المصنّعة في أصعب الظروف.

المزايا

- **محرّك نظيف:** قدرة تنظيف محسّنة تقلّل الرواسب.
- **مقاومة الأكسدة:** ثبات أفضل ضد الأكسدة الحرارية يحمي من الحمأة والرواسب وتكاثف الزيت.
- **حماية المحرّك:** خصائص فعّالة مضادة للتآكل تطيل عمر المحرّك وتقلّل تكاليف الصيانة.
- **مقاومة الصدأ:** تثبيط جيد للصدأ يحمي من التآكل.

المواصفات

يلبّي المنتج متطلبات:

API CF

أحجام العبوات

5 L	20 L	200 L
عبوة	غالون	برميل معدني

الخصائص النموذجية

الخاصية	الوحدة	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15 °C	kg/m³	899
اللزوجة الكينماتيكية عند 40 °C	mm²/s	201
اللزوجة الكينماتيكية عند 100 °C	mm²/s	18.2
مؤشر اللزوجة	—	96
نقطة الوميض	°C	240
نقطة الانسكاب	°C	−12
الرقم القاعدي الكلي (TBN)	mg KOH/g	10.6
الرماد المكبرت	% m/m	1.4

القيم النموذجية هي قيم متوسطة تُعطى للعلم فقط ولا تشكّل مواصفة. يُستخدم المنتج فقط للتطبيقات المخصّص لها مع اتباع توصيات الشركة المصنّعة للمعدّات. تحتفظ INER-G بحق تعديل هذه المعلومات دون إشعار مسبق.

التوزيع
INER-G S.A.R.L.
صيدا، لبنان
www.iner-g.com · info@iner-g.com · +961 3 484 870