FICHE TECHNIQUE

Édition 11/2026

LUBRIC DS50 SAE 50

Lubrifiant monograde pour moteurs diesel

FABRIQUÉ AUX PAYS-BAS

DESCRIPTION

LUBRIC DS50 est une huile moteur monograde SAE 50 pour service intensif, développée pour répondre aux exigences de nombreux moteurs fonctionnant en conditions sévères. Formulée à partir de bases hautement raffinées et d'additifs équilibrés, elle protège efficacement dans de nombreuses applications routières et hors route.



APPLICATIONS

Routier et hors route

Nombreuses applications routières et hors route lorsqu'une monograde SAE 50 est recommandée.

Types de moteurs

Moteurs turbocompressés et atmosphériques de la plupart des constructeurs, en conditions très exigeantes.

SPÉCIFICATIONS

Le produit répond aux exigences de :

API CF

AVANTAGES

- **Moteurs propres.** Détergence améliorée réduisant les dépôts.
- **Stabilité à l'oxydation.** Meilleure stabilité thermo-oxydative contre les boues, les dépôts et l'épaississement.
- **Protection du moteur.** Propriétés anti-usure prolongeant la durée de vie du moteur et réduisant les coûts d'entretien.
- **Anticorrosion.** Bonne inhibition de la corrosion et de l'usure.

CONDITIONNEMENTS

5 L	20 L	200 L
BIDON	SEAU	FÛT ACIER

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Propriété	Unité	Valeur typique
Masse volumique à 15 °C	kg/m³	**899**
Viscosité cinématique à 40 °C	mm²/s	**201**
Viscosité cinématique à 100 °C	mm²/s	**18,2**
Indice de viscosité	—	**96**
Point d'éclair	°C	**240**
Point d'écoulement	°C	**–12**
Indice de base (TBN)	mg KOH/g	**10,6**
Cendres sulfatées	% m/m	**1,4**

Les valeurs typiques sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et ne constituent pas une spécification. N'utiliser le produit que pour les applications prévues et suivre les recommandations du constructeur. INER-G se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis.

DISTRIBUÉ PAR

INER-G S.A.R.L.

Saïda, Liban

+961 3 484 870 · info@iner-g.com · www.iner-g.com